

Alfa 685 CF2HP



Macchina Garbasperoni caldo-freddo per rinvenimento e garbatura del contrafforte con gruppo formella, cuscino e piastre di flangiatura riposizionabile per lavorazione in posizione standard o rovesciata tipo mocassino.

2 stazioni centrali raffreddate con pinze trazione tomaia e piastre di ripiegatura bordo boetta. Possibilità di posizionare il gruppo (Rif. Foto A,B) per lavorazione standard o rovesciata per mocassino.
2 stazioni laterali riscaldate con pinze trazione tomaia.

Caratteristiche principali

- Piantone supporto formella e pinza mobile per facilitare l'inserimento della tomaia.
- Regolazione piastre di flangiatura in altezza per diversi tipi di formelle bambino-uomo donna e orizzontalmente per i diversi spessori di tomaia e contrafforte.
- Proiettore ottico a led rosso di serie.
- Trazione pinze inclinata con regolazione orizzontale e verticale indipendente.
- Display LCD retroilluminato per la gestione dei valori delle temperature delle formelle, dei cuscini garbatori e delle piastre di flangiatura.



A Posizione standard, piastre di flangiatura sul retro.



B Posizione mocassino, piastre di flangiatura sulla parte anteriore.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	95 x 85 x 190 (h) cm
Peso Netto	413 Kg
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	85
Potenza assorbita	3000 W
Produzione giornaliera paia	1100