

C 973



Espressamente progettate per operare con neoprene o termoplastico, le macchine della **Serie 973** sono costruite secondo i criteri e la maturata nostra esperienza tecnologica, meccanica e pneumatica.

Comandate pneumaticamente e controllate con servo comandi elettrici a 24 Volts, sono utilizzabili sia in fase automatica che manuale permettendo il più completo controllo e la più ampia regolazione delle singole operazioni realizzandone l'adattamento alle specifiche esigenze del cliente. Le caratteristiche particolari delle piastre di trazione e la regolazione dei tempi di pressaggio permettono, con la loro versatilità, l'utilizzo della macchina per qualsiasi tipo di calzatura, stivali compreso.

La possibilità di adattamento, la facilità di controllo e la capacità operativa, unitamente alla quantità di produzione, rendono le macchine utilizzabili per la piccola, media e grande industria calzaturiera facendone un mezzo tra i più consoni alle esigenze del mercato.

Modelli disponibili e optional

C973/E: Montaboette a neoprene.

C973/T: Montaboette a termoplastico.

CF973/E: Montaboette/Montafianchi a neoprene.

CF973/T: Montaboette/Montafianchi a termoplastico.

OPT per CF973: Gruppo pinze fianco.

Movimento automatico fianco.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	89 x 140 x 170 (h) cm
Peso Netto	620 Kg
Capacità serbatoio	6 l
Pressione aria	6 bar
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	40
Tensione alimentazione	230/380 V - 50 Hz - 3ph*
Servizi	0,35 kW
Riscaldamento	1 kW
Produzione giornaliera paia	1500

* o voltaggio a richiesta