

PTP 3001 S



Inchiodatrici pneumatiche con piantone mobile per la lavorazione uomo, donna e stivale.

Posizione di lavoro nord/sud, est/ovest a richiesta.

Inchiodatura sequenziale e caricamento semiautomatico 7 chiodi.

Modelli disponibili e optional

PTP 3001 S MAN: Inchiodatura sequenziale e caricamento manuale 7 chiodi.

PTP 3001 S: Inchiodatura sequenziale e caricamento semiautomatico 7 chiodi.

PTP 3001 S AUT: Inchiodatura sequenziale e caricamento automatico 7 chiodi.

PTP 3001 MAN: Inchiodatura diretta e caricamento manuale 7 chiodi.

PTP 3001: Inchiodatura diretta e caricamento semiautomatico 7 chiodi.

PTP 3001 AUT: Inchiodatura diretta e caricamento automatico 7 chiodi.

Optional: vite su richiesta.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni	80 x 60 x 209 (h) cm
Peso Netto	480 Kg
Pressione d'esercizio	6 bar
Tensione di alimentazione	380 V
Consumo aria litri x ciclo a 6 bar	34 lt
Potenza assorbita	120 W
Produzione giornaliera paia	1600